

# FORMA

STUCCO DECORATIVO DI FONDO PER INTERNI

serie 340

## DESCRIZIONE

FORMA è uno stucco di fondo specificatamente formulato per la decorazione di superfici in ambiente interno. Di facile applicazione, utilizzabile con varie tecniche ed attrezzi di lavorazione, consente svariati risultati estetici, bi e tridimensionali.

Grazie alla struttura di FORMA a seconda della tecnica applicativa utilizzata si possono ottenere pregevoli e originali decorazioni.

L'utilizzo di FORMA e di ROXIDAN, finitura decorativa ad effetto ossidato, permette la facile realizzazione di effetti molto attuali e ricercati. Velocemente si possono ricreare superfici molto realistiche o astratte, senza limiti non più legate alla materia stessa ma all'estetica ricercata.

FORMA è inoltre un'ottima base di partenza per la realizzazione di svariate declinazioni decorative con tutte le finiture decorative.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Superfici in legno, truciolare, compensato e assimilabili.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,68 ± 0,05 kg/l
- Viscosità: consistenza pastosa
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110 o STUCCOFACILE 9560019. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata;

rimuovere la polvere.

- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
- Fissativare con uno strato di ATOMO 8840001 fissativo micronizzato solvent-free.
- Procedere all'applicazione di FORMA secondo le modalità preferite.
- Dopo almeno 4 ore procedere all'applicazione della finitura scelta. Seguire la relativa scheda tecnica per la realizzazione della variante decorativa da realizzare.

Superfici in legno massello e compensato:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.
- Stuccare le imperfezioni con stucco in pasta TAMSTUCCO 9400006 o WALL STUCCO 9100019.
- Procedere all'applicazione di FORMA secondo le modalità preferite.
- Dopo almeno 4 ore procedere all'applicazione della finitura scelta. Seguire la relativa scheda tecnica per la realizzazione della variante decorativa da realizzare.
- Porre attenzione al trattamento su legni ricchi in tannino come il castagno, possono evidenziarsi macchie scure.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umidità relativa dell'ambiente: <75%  
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: frattazzo in acciaio inox, spatola in acciaio, pennello, frattazzo a zerbino, spatola a pettine.
- Nr strati: normalmente 1; è possibile la stesura di un 2° strato.
- Diluizione: pronto all'uso.
- Modalità applicative:  
Stendere FORMA in modo non uniforme con il frattazzo in acciaio inox. Ripassare la superficie con l'attrezzo prescelto (frattazzo a zerbino, spazzola a pettine, pennello a tampone, spatola) in funzione dell'effetto ricercato.  
Attendere alcuni minuti e ripassare con il frattazzo in acciaio inox compattando la superficie.  
Si potranno realizzare così delle superfici che caratterizzeranno il risultato estetico finale.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa:  
Per finiture a basso spessore: 0,8-1 kg/mq  
Per finiture a maggiore testurizzazione: 1-1,8 kg/mq.  
E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

## TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile bianco tinteggiabile con il Sistema Tintometrico Marcromie.

# FORMA

STUCCO DECORATIVO DI FONDO PER INTERNI

serie 340

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/I: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l (2010)

FORMA Contiene max: 200 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicare all'interno, su fondo già predisposto, uno o due strati di FORMA a base di copolimero acrilico in dispersione acquosa, specifico per la realizzazione di svariate declinazioni decorative con tutte le finiture decorative

Fornitura e posa in opera del materiale €.....mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*