

# DECORFILM

PROTETTIVO IDRODILUIBILE PER DECORATIVI E PITTURE MURALI

cod. 3740238/230

## DESCRIZIONE

DECORFILM è una protettivo idrodiluibile specifico per la protezione di superfici interne ed esterne trattate con finiture decorative, idropitture, smalti.

La formulazione acrilica con modifica uretanica crea uno strato protettivo di facile pulizia dotato di ottima resistenza meccanica.

Sulle pareti tinteggiate con idropitture in tinta, l'applicazione di DECORFILM attenua il fenomeno delle rigature superficiali.

Rapido in essiccazione, non ingiallente, DECORFILM è dotato di ottima dilatazione e adesione.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Finiture decorative di natura organica
- Finiture decorative di natura minerale solo all'interno
- Idropitture e smalti a vario effetto estetico
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Valutare la finitura di DECORFILM più adatta alla tipologia di prodotto da proteggere. Per superfici opache-satinate normalmente si consiglia la versione DECORFILM OPACO (cod. 3740238), per superfici brillanti generalmente si impiega DECORFILM LUCIDO (cod. 3740230).
- La stesura della versione lucida su superfici opache ne altera l'aspetto estetico.

- DECORFILM presenta una buona resistenza ai normali detergenti domestici. E' consigliabile eseguire una prova preliminare di pulizia su una piccola zona nascosta del supporto, per testare specificatamente la resistenza.

- Evitare l'impiego di alcool etilico denaturato puro o in soluzione come detergente.
- Non impiegare spugne abrasive per la pulizia delle superfici.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resina acrilica con modifica poliuretanica in dispersione acquosa.

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,00 \pm 0,05$  kg/l

- Viscosità di confezionamento UNI 8902:  $1000 \pm 200$  cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

- Brillantezza UNI EN ISO 2813:

Versione Lucida:  $>80^\circ$ , angolo di lettura  $60^\circ$

Versione Opaca:  $10^\circ \pm 2^\circ$  angolo di lettura  $85^\circ$

- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 1 ora, al tatto in 2-3 ore, totale dopo 4 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali:

Applicare DECORFILM su superfici preventivamente trattate con effetti decorativi, pitture o smalti che risultino compatte, prive di incoerenze, asciutte.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min.  $+8^\circ\text{C}$  / Max.  $+35^\circ\text{C}$

Umidità relativa dell'ambiente:  $<75\%$

Temperatura del supporto: Min.  $+5^\circ\text{C}$  / Max.  $+35^\circ\text{C}$

Umidità del supporto:  $<10\%$

- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo, frattazzo in spugna.

- Nr strati: 1 - 2.

- Diluente: acqua

- Diluizione: variabile in funzione dell'assorbimento e dell'attrezzo impiegato. Normalmente primo e secondo strato al 5-15%. In presenza di superfici fortemente assorbenti diluire il primo strato al 25-30%.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa: E' fortemente influenzata dalla natura del prodotto da ricoprire. Per superfici lisce mediamente assorbenti si ricoprono 10-12 mq/l per strato.

## TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile incolore nella versione opaca cod. 3740238 e lucida cod. 3740230.

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione:  $+30^\circ\text{C}$

Temperatura minima di conservazione:  $+5^\circ\text{C}$

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: pitture con effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)

DECORFILM Contiene max: 100 g/l VOC

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Vernice protettiva da interni ed esterni a base di resine acriliche con modifica uretanica in dispersione acquosa.

Specifico per superfici già trattate con decorativi di natura organica, di natura minerale solo all'interno, idropitture, smalti DECORFILM è disponibile nella versione opaca cod. 3740238 e lucida cod. 3740230 in funzione del risultato estetico desiderato.

DECORFILM va applicato in 1-2 strati in funzione della finitura estetica ricercata e nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

# DECORFILM

PROTETTIVO IDRODILUIBILE PER DECORATIVI E PITTURE MURALI

cod. 3740238/230

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*