

SUPERMURALSTUCCO

Rev. 07 del 27/03/2012 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0409971200

| | |
|---|--|
| Denominazione | SUPERMURALSTUCCO |
| Descrizione | Stucco rasante pronto in pasta |
| Generalità | <p>Stucco in pasta per uso interno, pronto all'uso, ad elevato potere riempitivo ed altissima resa. Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici interne in calcestruzzo, gesso e legno) in maniera veloce e pulita; applicabile a spessore soltanto a strati sottili sovrapposti, tal quale come fornito o con l'aggiunta di una piccolissima quantità d'acqua. Si stende con spatola o taloscia.</p> <p>La facilità applicativa e la scorrevolezza della pasta permettono un consumo bassissimo. Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l'apertura; può essere richiuso e conservato, purchè non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei.</p> <p>Questo prodotto viene realizzato anche nella versione Fresh Lemon caratterizzato soltanto dall'odore gradevole di agrumi naturali che liberano i loro umori durante la fase di essiccazione.</p> |
| Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) | Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006. |
| Preparazione delle superfici | <p>SUPERFICI NUOVE Applicare direttamente senza preventiva preparazione, sempre a bassi spessori.</p> <p>SUPERFICI GIÀ VERNICIATE Applicare una mano di primer ELIOFOND ACRILICO, quindi procedere con la rasatura. Evitare elevati spessori.</p> |
| Consigli per l'applicazione | Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto |
| Pezzature disponibili | 20 Kg - 4 Kg - 1 Kg |
| Immagazzinamento | <ul style="list-style-type: none">• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 12 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità |
| Norme di sicurezza | Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D. Leg.vo n° 65/03 Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. |

SUPERMURALSTUCCO

Rev. 07 del 27/03/2012 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0409971200

| Caratteristiche tecniche | Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa |
|------------------------------------|---|
| Natura del legante | Polimeri naturali |
| Peso specifico al confezionamento | 1.650 ÷ 1.670 gr/litro |
| Colore | Bianco |
| Aspetto del prodotto in barattolo | Pastoso |
| Viscosità di fornitura al collaudo | Tixotropico |
| Infiammabilità in °C | Non infiammabile |
| pH dopo stoccaggio | 6,2 |
| Componenti | Uno |
| Grado di diluizione | Pronto all'uso |
| Tipo di diluente | acqua (solo per pulizia attrezzi) |
| Sistema di applicazione | Spatola, taloscia |
| Resa teorica | Variabile secondo lo spessore (4 ÷ 6 mq/Kg per strato di prodotto) |
| Essiccazione | 2 ÷ 4 ore |
| Intervallo per la carteggiatura | 8 ÷ 10 ore |
| Sovraverniciabilità | min. 12 ore / max. 10 giorni |
| Aderenza | Ottima |

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

