

POZZI "PRESERVING"

SCHEMA TECNICA

Cod. 13005

Finitura trasparente, idrorepellente, per esterni ed interni, a base di polimeri acrilici disciolti in solvente ed additivi siliconici. È caratterizzato da elevato potere penetrante, legante e consolidante oltre che da una notevole traspirabilità ed un'ottima resistenza agli alcali, agli UV ed agli agenti atmosferici. È impiegata quale finitura trasparente per superfici come facciate in cemento a vista, calcestruzzo, opere murarie in genere, rivestimenti e pavimentazioni in cotto, grès, mattoni, pietre naturali ecc., sulle quali svolge un'efficace azione protettiva contro lo sfarinamento e l'umidità senza alterare le naturali caratteristiche estetiche delle stesse. Non è adatta a superfici smaltate in genere.

ASPETTO	: Lucido.
COLORE	: Paglierino.
CONFEZIONI	: 5lt x 2pz – 1lt x 6pz.
CONSERVAZIONE	: Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

COSTANTI FISICHE A 20°C

TIPO DI LEGANTE	: Acril-siliconico.
PESO SPECIFICO	: 700 ÷ 800 ±50 g/cm ³ .
VISCOSITÀ	: Fluida.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 3 ÷ 4 ore. Sovrapplicabile dopo 10 ÷ 12ore. Completa dopo qualche giorno.
RESA TEORICA PER MANO	: 8 ÷ 12 mq/lt secondo l'assorbimento.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello - Rullo in lana - Spruzzo.
DILUENTE	: DILUIPOZZI 18550.
DILUIZIONE	: Pronto all'uso.

SUPPORTI

Superfici murali, esterne ed interne, in cemento, cemento a vista, calcestruzzo, malta bastarda, pavimenti e rivestimenti in cotto, gres, mattoni, pietre naturali ecc., perfettamente puliti, asciutti e stagionati.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE

Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare su superfici eccessivamente calde e umide. Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI vernici con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.

Pozzi Vernici è un brand Popolo Group S.p.A. Zona Industriale di Piedimonte di Sessa Aurunca 81030 (CE)
Tel.0823/703754 Fax.0823/703755